

Coffrets de sécurité série 90

coupe et extinction



Caractéristiques techniques p. 973 et 981

Emb.	Réf.	Dispositifs de Commande pour coupure et extinction
1	1 380 71	Reçoivent les accessoires pour coffrets de sécurité (p. 972) IP 30 en fixation saillie ou encastrée IP 65 en fixation saillie avec kit étanchéité réf. 1 380 95 IK 07 Installation : - en saillie (dimensions avec socle : 90 x 90 x 57 mm) - en encastrée (dimensions : 90 x 90 x 24 mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67 mm - sur goulotte réf. 0 104 63/64 (35 x 105 mm ou 50 x 105 mm) avec le support universel réf. 0 109 13 (p. 784) Equipés d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (réf. 0 380 38) Equipés de borniers à connexion automatique Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état réf. 1 380 93 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM Possibilité d'ajouter un volet transparent réf. 0 380 97 (plombable) afin d'éviter les manœuvres accidentnelles
1	1 380 73	Dispositifs de commande pour coupure Boîtiers de couleur blanc RAL 9003 1 contact Equipé d'un contact O/F - 5 A sous 24 V _{DC} - 1 A sous 48 V _{DC} - 6 A sous 250 V _{AC}
1	1 380 74	2 contacts Equipé de 2 contacts O/F - 5 A sous 24 V _{DC} - 1 A sous 48 V _{DC} - 6 A sous 250 V _{AC} dont un pour le renvoi de l'information de déclenchement vers une alarme technique
1	1 380 75	2 contacts avec voyants de signalisation Equipé de 2 contacts O/F - 5 A sous 24 V _{DC} - 1 A sous 48 V _{DC} - 6 A sous 250 V _{AC} Equipé de 2 voyants de signalisation technologie LED (1 vert, 1 rouge) 230 V libre de câblage Permet, via le 2ème contact, le renvoi de l'information de déclenchement vers une alarme technique Permet de signaler en face avant via 2 voyants, le changement d'état du dispositif commandé (exemple : bobine de commande d'un disjoncteur)
1	1 380 25	Dispositif de commande d'extinction Boîtier de couleur jaune RAL 1032 1 contact Equipé d'un contact O/F - 5 A sous 24 V _{DC} - 1 A sous 48 V _{DC} - 6 A sous 250 V _{AC} Equipé d'un volet de protection transparent réf. 0 380 97
1	0 380 31	Accessoires Lot de 3 étiquettes autocollantes (gravure blanche sur fond rouge) "coupure ventilation" COUPURE VENTILATION Pour coffrets de coupure réf. 0 380 04/06/26/71/73 et réf. 1 380 71/73/74
1	0 380 22	Lot de 3 étiquettes autocollantes (gravure blanche sur fond rouge) "coupure climatisation" COUPURE CLIMATISATION Pour coffrets de coupure réf. 0 380 04/06/26/71/73 et réf. 1 380 71/73/74

Emb.	Réf.	Coffrets à manette pour coupure d'urgence
		IP 54 - IK 07 Dim. : 171 x 109 x 72 mm Coloris : - boîtier : jaune RAL 1018 - manette : rouge RAL 3000 Appareils de coupure d'urgence pour cuisines industrielles, locaux informatiques... Protégés contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos Equipés de 4 entrées prédécoupées pour PE PG 16 Equipés de 3 contacts NO et 3 contacts NF Pouvoir de coupure 400 V - 10 A permettant la coupure du disjoncteur de tête, la coupure climatisation, le renvoi sur gestion technique centralisée (GTC) Livrés avec 2 clés n° 850 Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants type LED (1 vert + 1 rouge)
1	0 380 98	Coffrets à manette
1	0 380 96	Voyants 48 V _{DC} Voyants 230 V _{AC}
10	0 380 92	Etiquette "coupure d'urgence" COUPURE D'URGENCE Etiquette autocollante (gravure blanche sur fond rouge) Pour coffrets à manette réf. 0 380 96/98
		Coffrets coupure pour enseigne lumineuse "inter pompier" Permettent la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d'urgence depuis l'extérieur d'un local hors de portée de main, conformément aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité ERP IP 65 IK 08 Coffrets équipés de : - 1 dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension - 2 presse-étoupe (livrés avec le produit) - 1 interrupteur à bornes protégées - 1 dispositif anti-réarmement involontaire
1	0 380 50	Bipolaires Coffret de coupure RAL 1015 (gris clair) Bipolaire 16 A - 250 V équipé du voyant (LED) rouge haute luminosité Sans entretien - large champ de vision Dim. : 143 x 100 x 65 mm
1	0 380 51	Coffret de coupure RAL 3000 (rouge) Bipolaire 16 A - 250 V sans voyant Dim. : 143 x 100 x 65 mm
1	0 380 52	Tétrapolaires Coffret de coupure RAL 1015 (gris clair) Tétrapolaire 16 A - 400 V équipé du voyant (LED) rouge haute luminosité Sans entretien - large champ de vision Dim. : 172 x 101 x 73 mm
1	0 380 53	Coffret de coupure RAL 3000 (rouge) Tétrapolaire 16 A - 400 V sans voyant Dim. : 172 x 101 x 73 mm



Tableau d'équivalence anciennes/nouvelles références sur [e-catalogue](#)