

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LV429389

Compact NSX - Bobine mx 525v 50hz 600v  
60hz accessoire disjoncteur NSX100-630



### Principales

Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact Compact NSX DC
Type de déclencheur voltométrique	Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)
Tension circuit de commande	600 V CA 60 Hz 525 V CA 50 Hz

### Complémentaires

Type de signal de commande	Maintenu Impulsion
Durée de l'impulsion	>= 20 ms
Réglage du seuil en tension	0,7 à 1,1 x Un ouverture
Courant démarrage alimentation	10 VA
Mode d'installation	Fixe
Temps de réponse	50 ms
Borne de raccordement auxiliaire	Bornier à vis0...1,5 mm <sup>2</sup>

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,121 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,580 dm
Largeur de l'emballage 1	0,400 dm
Longueur de l'emballage 1	0,800 dm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------