

AIGUILLES EN ACIER TREMPE GAINÉES NYLON POUR UTILISATION INTENSIVE

Uniques en leur genre, elles offrent les caractéristiques de solidité du fil d'acier traditionnel et permettent de franchir sans aucune difficulté des parcours tracés de plus de 50 mètres, grâce à leur revêtement compact en nylon. A utiliser pour introduction dans des tubes de diamètre 24 mm et plus : cheminées, tunnels, poteaux d'éclairage de voirie, installation de jardin, passages de cave, etc. Présentent une très grande résistance à la traction sans effet d'élasticité. Chaque sonde comporte à son extrémité un embout fileté M5 permettant le remplacement des accessoires.

AIGUILLE ACIER/NYLON DIAMETRE 6 MM

Avec tête de guidage flexible, 1 ensemble tirant (œillet + mousqueton) et 1 roue de glissement, démontables.

| Code | Désignation | Référence | Poids Kg |
|--------|---------------------------------|-----------|----------|
| 398459 | Aiguille en acier/nylon de 15 m | 155/15 | 1.00 |
| 398461 | Aiguille en acier/nylon de 20 m | 155/20 | 1.40 |
| 398463 | Aiguille en acier/nylon de 25 m | 155/25 | 1.65 |
| 398465 | Aiguille en acier/nylon de 30 m | 155/30 | 2.00 |
| 398467 | Aiguille en acier/nylon de 35 m | 155/35 | 2.25 |
| 398469 | Aiguille en acier/nylon de 40 m | 155/40 | 2.65 |
| 398471 | Aiguille en acier/nylon de 50 m | 155/50 | 3.35 |
| 398473 | Aiguille en acier/nylon de 60 m | 155/60 | 3.80 |



AIGUILLE ACIER/NYLON DIAMETRE 6 MM SUR TOURET VERTICAL METALLIQUE

Avec tête de guidage flexible, 1 ensemble tirant (œillet + mousqueton) et 1 roue de glissement, démontables.

| Code | Désignation | Référence | Ø touret mm | Poids Kg |
|--------|--|-----------|-------------|----------|
| 398273 | Aiguille en acier/nylon de 15 m sur touret | 155/03/15 | 600 | 7.20 |
| 398275 | Aiguille en acier/nylon de 20 m sur touret | 155/03/20 | 600 | 7.50 |
| 398277 | Aiguille en acier/nylon de 25 m sur touret | 155/03/25 | 600 | 7.70 |
| 398279 | Aiguille en acier/nylon de 30 m sur touret | 155/03/30 | 600 | 8.30 |
| 398281 | Aiguille en acier/nylon de 35 m sur touret | 155/03/35 | 600 | 8.50 |
| 398283 | Aiguille en acier/nylon de 40 m sur touret | 155/03/40 | 600 | 9.00 |
| 398285 | Aiguille en acier/nylon de 50 m sur touret | 155/03/50 | 600 | 9.50 |
| 398287 | Aiguille en acier/nylon de 60 m sur touret | 155/03/60 | 600 | 10.00 |

