




NUMINOS® DALI XL

suspension, blanc / noir, 36 W, 2700 K, 60°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la suspension NUMINOS® DALI XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 36 watts, son intensité lumineuse de 2 980 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| Réf. | 1005782 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 900 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 36 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 15 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 2980 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Hauteur | 25.8 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , anneau frontal, blanc |
|---------|-------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Diamètre | 12 cm |
| Longueur du câble de suspension | 250 cm |
| Poids net | 2 kg |
| Poids brut | 2.3 kg |
| Page du BIG WHITE | 95 |