Polypipe France

Tube Acier MRL 5557

NF EN 61386-21 / NF EN 60423
Système de conduit en acier électrozingué, fileté ou lisse, destiné à une protection élevée des fils et câbles électriques

Diamètre Ext(mm)	Diamètre Int.(mm)	Longueur barre	Nombre de mètres par botte	Nombre de barres par botte	Nb. Mètres Palette (m)
16	13,6	3 m	51	17	510
20	17,6	3 m	30	10	300
25	22,6	3 m	30	10	300
32	29,2	3 m	21	7	210
40	37,2	3 m	15	5	150
50	47,2	3 m	15	5	150
63	59,6	3 m	9	3	90

N° de fabricant
631

Licences
n° 559835

Normes Européennes :
· NF EN 61386-1 / NF EN 61386-21
· NF EN 60423

Caractéristiques techniques

· Insensible aux phénomènes de vieillissement.

· Ne craint pas les aléas de chantier

· Résistance à l'écrasement : 4000N

· Non propagateur de la flamme

· Etanche : tube soudé sur toute sa longueur

· Electrozingué et peinture intérieure spéciale

· **Obligatoire dans les locaux présentant des risques d'incendie ou d'explosion**

· Dimensions identiques à DIN 49 020

Accessoires: filetés ou lisses

bouchon RT2012

bouchon Janoplus

manchon coude

Té Equerre

Code de classification suivant NF EN 61386-22

1er chiffre Résistance à l'écrasement		2ème chiffre Résistance aux chocs		3ème chiffre Température mini d'utilisation et d'installation		4ème chiffre Température maxi d'utilisation et d'installation	
1 très léger	125 N	1 très léger	0,5 J	1	+ 5° C	1	60° C
2 léger	320 N	2 lèger	1 J	2	- 5° C	2	90° C
3 Moyen	750 N	3 Moyen	2 J	3	- 15° C	3	105° C
4 élevé	1250 N	4 élevé	6 J	4	- 25° C	4	120° C
5 très élevé	4000 N	5 très élevé	20 J	5	- 45° C	5	150° C
						6	250° C
						7	400° C

Siège & Usine:
11 rue d'Altkirch
F-68580 Seppois-le-bas
Tel: +33 (0)3 89 08 91 20
Fax: +33 (0)3 89 07 60 02

Usine:
Z.I du Melou, rue de l'Industrie
F-81100 Castres
Tel: +33 (0)5 63 71 80 60
Fax: +33 (0)5 63 71 80 61

EURO-QUALITY SYSTEM
ISO 9001

Polypipe