



# MEUBLED 2 LED 24V 1,7W 4000K IP44

Spot Ø68mm fixe IP44 pour meuble, LED 24V 75lm intégrée,  
driver non fourni.

Code : **5333**



MEUBLED 2	4000K	1,7 W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
0,25	432	0,71	
0,5	108	1,4	
1	27	2,9	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	6 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 1,7 W / 1,7 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	75 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	44.12 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Poids net</b>	70 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
<b>Câblage</b>	Câble de liaison à l'alimentation AWM2468 24AWG*2