




TRACK III SQUARE


















- Rail apparent.
- Tension secteur 230/250V.
Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit. Ce qui correspond à 3 x 3680VA = 11040VA.
- Un rail peut supporter une charge de 2kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation. Pour une charge de 5kg/0.20m, la distance doit être ramenée à 0.50m.










CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	Watt Max	L (mm)
TR18130	NOIR	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR18131	BLANC	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR18142	METAL	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR18230	NOIR	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR18231	BLANC	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR18242	METAL	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR18330	NOIR	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000
TR18331	BLANC	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000
TR18342	METAL	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000
TR18430	NOIR	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	4000
TR18431	BLANC	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	4000
TR18442	METAL	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	4000

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)	
TR18520	METAL	ALIMENTATION DROITE	80	
TR18530	NOIR	ALIMENTATION DROITE	80	
TR18531	BLANC	ALIMENTATION DROITE		
TR18620	METAL	ALIMENTATION GAUCHE		
TR18630	NOIR	ALIMENTATION GAUCHE		
TR18631	BLANC	ALIMENTATION GAUCHE		
TR18720	METAL	ALIMENTATION CENTRALE		

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)
TR18730	NOIR	ALIMENTATION CENTRALE	
TR18731	BLANC	ALIMENTATION CENTRALE	
TR16430	NOIR	CONNEXION ELECTRIQUE	
TR16431	BLANC	CONNEXION ELECTRIQUE	
TR18830	NOIR	CONNEXION MECANIQUE	
TR18831	BLANC	CONNEXION MECANIQUE	
TR18920	METAL	CONNEXION L 90° INTERIEURE	
TR18930	NOIR	CONNEXION L 90° INTERIEURE	
TR18931	BLANC	CONNEXION L 90° INTERIEURE	
TR19020	METAL	CONNEXION L 90° EXTERIEURE	
TR19030	NOIR	CONNEXION L 90° EXTERIEURE	
TR19031	BLANC	CONNEXION L 90° EXTERIEURE	
TR19130	NOIR	CONNEXION EN CROIX	
TR19131	BLANC	CONNEXION EN CROIX	
TR19220	METAL	CONNEXION T DROITE	
TR19230	NOIR	CONNEXION T DROITE	
TR19231	BLANC	CONNEXION T DROITE	

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)
TR19320	METAL	CONNEXION T GAUCHE	
TR19330	NOIR	CONNEXION T GAUCHE	
TR19331	BLANC	CONNEXION T GAUCHE	
TR19420	METAL	CONNEXION ELECT. SOUPLE	
TR19430	NOIR	CONNEXION ELECT. SOUPLE	
TR19431	BLANC	CONNEXION ELECT. SOUPLE	
TR17230	NOIR	ADAPTATEUR MECANIQUE	
TR17231	BLANC	ADAPTATEUR MECANIQUE	
TR17252	METAL	ADAPTATEUR MECANIQUE	
TR17320	METAL	ADAPTATEUR 6A MAX 10KG	
TR17330	NOIR	ADAPTATEUR 6A MAX 10KG	
TR17331	BLANC	ADAPTATEUR 6A MAX 10KG	
TR17400		KIT FIXATION PLAFOND	
TR17500		PIECE DE RENFORT L:12cm	
TR17630	NOIR	KIT SUSPENSION L:200cm	
TR17631	BLANC	KIT SUSPENSION L:200cm	
TR17730	NOIR	KIT SUSPENSION L:200cm	

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)
TR17731	BLANC	KIT SUSPENSION L:200cm	
TR17800		KIT SUSP. TIGE L:100cm NON REGLABLE	
TR19520	METAL	EMBOUT DE FINITION	
TR19530	NOIR	EMBOUT DE FINITION	
TR19531	BLANC	EMBOUT DE FINITION	
TR18030	NOIR	MOULURE DE FINITION	
TR18031	BLANC	MOULURE DE FINITION	



Montage au plafond uniquement.



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Testé à 850°.



Garantie 2 ans.