

## Cintreuse découpeuse 36V – Multi Volt

### VB3616DAW2Z

EAN : 4966376331857

### Livrée sans batterie ni chargeur

- Cintreuse et découpeuse sans fil : 2 en 1
- Moteur Brushless
- Coupe et plie une ou plusieurs barres d'armature à la fois.
- Cadran pré-réglé pour l'angle de flexion : 45 – 90 – 135 – 180° ou n'importe quelle position souhaitée.
- Réglage manuel de la vitesse
- Le mode de rotation inverse permet de retirer facilement les armatures pliées ou de vérifier les angles de pliage.
- Diamètre des fers compatibles : 8 à 16 mm



Ø 13 mm - Fer à béton	BSL36A18	BSL36B18
Coupe	Approx. 170 coupes	Approx. 270 coupes
Pliage à 90°(2 pieces)	Approx. 310 pliages	Approx. 520 pliages

Ø Fer à béton	Coupe par opération	Pliage par opération
10mm	2	3
13mm	1	2
16mm	1	1

#### ■ Caractéristiques

Voltage :  
Type de moteur :  
Capacité de coupe / pliage :  
Temps de coupe (Ø16mm) :  
Nombre de coupes simultanées :  
Temps de cintrage à 180° (Ø16mm) :  
Nombre de pliages simultanés :  
Puissance sonore :  
Pression acoustique :  
Vibration max :  
Taille (Longueur x Largeur x Hauteur) :  
Poids :

#### ■ VB3616DAW2Z

36 V  
Brushless  
Ø8 ~Ø16 mm  
2,6 sec  
1 à 2 selon le Ø du fer  
3,8 sec  
1 à 3 selon le Ø du fer  
94,0 dB  
88,5 dB  
0,6 m/s<sup>2</sup>  
510 X 230 x 241mm  
18,6 kg avec batt. BSL36A18

#### Applications VB3616DAW2Z

Cintrage et découpage de fers à béton

#### Accessoires standard

Sans batterie ni chargeur – Livrée en coffret PVC avec roues  
– 1 set de couteaux – 1 clef Allen



**Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s