

Extrémité unipolaire intérieure

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-I conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser pour conducteurs et fils d'écran.



Description du produit

Nom de l'article	CHESK-I 36kV 50-150
Numéro d'article	309528
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

Données techniques

The technical drawing shows a cable shed with a diameter of 85 mm. It features a central insulating core with a diameter of 23.1 mm, surrounded by two sheds. The total length of the shed is 500 mm. The drawing includes a cross-section and a perspective view.

ref.	description	unit	quantity
1	Shed	mm	500
2	Core diameter	mm	23.1

revision / d'ann.	date / année	description / contenu	révisé par / par
01	22.12.2021	1er état	
02	22.12.2021	2e état	
03	22.12.2021	3e état	

nom de l'article	référence	norme	niveau de tension
CHESK-I 36kV 50-150	309528	CENELEC HD 629.1	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

Nom de l'article	CHESK-I 36kV 50-150
Numéro d'article	309528
Niveau de tension	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	500 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Number of sheds per phase	2 Pièces
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 36 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	150 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-I 36kV 50-150
Numéro d'article	309528
Volume de livraison	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement Éléments répartiteurs de champ en silicone Jupes en silicone Cosses à visser 1 Set pour 3 phases Ruban mastic d'étanchéité Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311160887

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	42
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	725	1200
Largeur (mm)	165	800
Hauteur (mm)	160	1130
Poids net (kg)	1.94	81.48
Poids brut (kg)	1.94	99.68