

# Tableau de synthèse des options Split et Sky Air

## Commandes centralisées et à fil

Références	Désignation	Unités concernées
BRC944	Commande à fil	FTXG - FTXS (15-20-25)K* - FTXS (35-42-50)K - FTX*
BRCW901A03	Câble installation BRC944 (3 m)	FTXG - FTXS (15-20-25)K* - FTXS (35-42-50)K - FVXS - FTX*
BRCW901A08	Câble installation BRC944 (8 m)	FTXG - FTXS (15-20-25)K* - FTXS (35-42-50)K - FVXS - FTX*
BRC1E52A	Commande à fil conviviale avec horloge hebdo.	FBQ
DCS301BA51*	Contrôleur unifié marche/arrêt	Toute la gamme Split*
DCS302CA51*	Commande centralisée	Toute la gamme Split*
DST301BA51**	Minuterie programmable	Toute la gamme Split*

\* Nécessite la pose d'une carte électronique par unité intérieure KRP980A1.

\*\* Alimentée en combinaison avec DCS301BT51 ou DCS302CA51 pour application Split.

## Accessoires Split - Multisplit

Références	Désignation	Unités concernées
KPMH974A402	Extension flexible d'humidification longueur 2 mètres (livrée avec 1 joint d'extension et deux colliers)	Ururu Sarara FTXZ-N
KPMJ942A4	Joint d'extension flexible d'humidification (lot 10 pièces)	
KPMH950A4L	Manchons en L flexible d'humidification (lot 10 pièces)	
KPMH974A42	Flexible d'humidification longueur 10 mètres	
KRP413A15	Adaptateur horloge externe, report défaut, M/A	FTXS-FTXG-FVXS-FLXS-FDXS-CDXS
KRP928A25	Adaptateur D III Net	FTXS-FTXG-FVXS-FLXS-FDXS-CDXS
KKF917A4	Antivol télécommande	FTXS-FTXG-FVXS-FLXS
Klic-DD	Passerelle KNX	FTXG - FTXS** - FVXS - FVXG - FTX**


\* Nécessite la pose d'un boîtier d'installation. \*\* Nécessite la pose d'une carte électronique par unité intérieure KRP980A1.

## Accessoires complémentaires Sky Air

Références	Désignation	Unités concernées
BYBS45D	Panneau de décoration	FBQ 35~50
BYBS71D	Panneau de décoration	FBQ 60~71
BYBS125D	Panneau de décoration	FBQ 100~140
KRP1B54	Adaptateur de câblage (ventil. air neuf)	FBQ
KRP4A51*	Adaptateur de câblage externe (entrée-sortie)	FBQ
DTA112B51	Interface de connexion avec Sky Air	FBQ
EKROR03	Kit de commande marche/arrêt à distance	FBQ-C
EKRP1B2*	Adaptateur de câblage (compteur horaire)	FBQ
EKBYBSD	Cadre d'adaptation pour panneau de décoration	FBQ-C
KDAJ25K56	Plénum refoulement sorties 2 x 200 mm	FBQ 35~50
KDAJ25K71	Plénum refoulement sorties 2 x 200 mm	FBQ 60~71
KDAJ25K140	Plénum refoulement sorties 4 x 200 mm	FBQ 100~140
KRCS01-4	Sonde déportée	FDXS-F - FBQ-C - FDQ-C - FAQ-C - FUQ-C
EKDK04	Kit évacuation des condensats	Groupes extérieurs taille 71 à 125-C
K.RSS	Sonde sans fil de température (fréquence radio)	FBQ
Klic-DI	Passerelle KNX	Toute la gamme Sky Air et FDXS-F

# Chaises de fixation

## Sky Keeper série A (aluminium)



### K-AY6AA - Appui en toiture

Cotes de fixation de l'unité	mm	L = 80 ~ 680	D = 200 ~ 330
Réglages pour la pente de toiture		Position initiale : 11°~30° 2/10~5,5/10	
Matériau		Alliage à base d'aluminium	
Finition		Revêtement phosphaté mixte*	
Masse maximale de chargement	kg	60	
Masse du produit	kg	1,4	

\* Traitement à l'alumite + revêtement acrylique.

A-6	Alliage d'aluminium anticorrosion
A-7	Corps entier en alumite
A-8	Dacrometisation (boulonnerie)
B-2	Écrou isolant
B-3	Garniture de toit
C-2	Contrôle de l'angle
C-5	Graduation dimensionnelle
C-6	Graduation d'angle



### K-AK6AA - Montage mural

Cotes de fixation de l'unité	mm	L = 150 ~ 940	D = 200 ~ 330
Cotes de fixation au mur	mm	Schéma	
Matériau		Alliage à base d'aluminium	
Finition		Revêtement phosphaté mixte*	
Masse maximale de chargement	kg	60	
Masse du produit	kg	2,7	

\* Traitement à l'alumite + revêtement acrylique.

A-6	Alliage d'aluminium anticorrosion
A-7	Corps entier en alumite
A-8	Dacrometisation (boulonnerie)
B-1	Caoutchouc isolant et antivibratile
C-5	Graduation dimensionnelle