



Réf : 0.805.01

## Pure Evocation LED 3600lm 4000K blanc

### Panneau LED Evocation 3600lm 4000K blanc

Panneau LED 600x600, équipé d'une platine LED 36W 4000K à haut rendement, faible éblouissement grâce à son diffuseur microprismatique. UGR<19.



### Données Générales :

Type luminaire	Panel
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	60000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +40 °C
Matériaux diffuseur	PMMA+PS
Matériaux anneau/corps	Fonte Aluminium
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	595,0
Largeur (mm)	32,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	595,0
Entraxe de fixation	570
Poids (kg)	1,9
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	36 W
Facteur de puissance	0,9
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

### Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	3600 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Courbes photométriques



## Performance énergétique

