

Porte fusible, 30 A, AC 600 V, 69.5 x 30.6 mm, 1P, UL, CSA, Montage encastré



Référence **BUSS FUSEHOLDER**
 N° de catalogue **HPM**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base			Porte-fusible
Courant assigné d'emploi	I	A	30
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Facteur de zoom			69.5 x 30.6 mm
Description			Montage encastré
Nombre de pôles			1P
Pôle		Nombre	1
Utilisable pour taille			Protection supplémentaire des transformateurs, relais, ballasts et petits moteurs
Norme/Agrément			UL CSA
Normes/Réglémentations			Certification UL, Directive EZLT2, Partie E14853

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Porte-fusible pour fusible en verre (EC000036)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Support de fusible fin (ecl@ss8.1-27-14-21-07 [AKE279009])			
type de raccordement			raccord à souder
type de montage			montage frontal
dimensions du microfusible			10x38 mm