





Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques


| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Type de montage | Montage en saillie Suspensions | |
| Condition Lighting | Flux lumineux (niveau 0) | Flux lumineux (niveau 5) |
| Puissance raccord. val. | 23 W | 79 W |
| Power factor | 0,95 | |
| Température de couleur | 3000 K | 3000 K |
| Courant lumineux noté | 3.800 lm | 11.200 lm |
| Efficacité lumineuse | 165 lm/W | 142 |
| Tolérance de couleur | 3 SDCM | |
| Interchangeability lightsource | Yes - interchangeable | |
| Operating efficiency | 1 | |
| Indice rendu couleurs | 80 | |
| Durée de vie | 50000 heures | |
| Risque photobiologique | Groupe 1- sans risque | |
| Couleur | RAL9016 Blanc signalisation | |
| Mode d'allumage | Driver (ET) | |
| Raccordement | Borne | |
| Compatible TouchDim | Non | |
| Max. Luminaires un B10 | 10 | |
| Max. Luminaires un B16 | 16 | |
| Max. Luminaires un C10 | 16 | |
| Max. Luminaires un C16 | 26 | |
| fréquence nominale | 50/60 Hz | |
| Compatibilité avec DC | Oui | |
| Indice de protection | IP20 | |
| Ind protection comp lampe | IP20 | |
| Classe électrique | I | |
| Résistance aux chocs | IK03 | |
| Réaction au feu | 650 °C | |
| Longueur nette | 1.474 mm | |
| Largeur nette | 62 mm | |
| Hauteur nette | 50 mm | |
| Poids | 1,6 kg | |


Light Engine Données

| Light Engine | Température de couleur | Courant lumineux noté | Puissance raccord. val. type | Efficacité lumineuse |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Flux lumineux (niveau 0) | 3000 K | 3.800,00 lm | 23,00 W | 165,0 lm/W |
| Flusso luminoso (livello 1) | 3000 K | 5.500,00 lm | 35,00 W | 157,0 lm/W |
| Bemessungslichtstrom (Stufe 2) | 3000 K | 6.500,00 lm | 42,00 W | 155,0 lm/W |
| Flux lumineux (niveau 3) | 3000 K | 7.300,00 lm | 49,00 W | 149,0 |
| Flux lumineux (niveau 4) | 3000 K | 9.300,00 lm | 63,00 W | 148,0 |
| Flux lumineux (niveau 5) | 3000 K | 11.200,00 lm | 79,00 W | 142,0 |


courbes photométriques

ELINE LDAN40-110 ML 830 L150 0 20 ■ C0 - C180


 DIN 5040 = A50
 UGR 1 = 20,5
 UGR q = 21,2
 UTE = 0,99 C + 0,01 T
 CEN flux code = 64 88 97 99 100 0 7 47 1

ELINE LDAN40-110 ML 830 L150 2 20 ■ C0 - C180

 DIN 5040 2 = A50
 UGR 1 2 = 21,8
 UGR q 2 = 22,5
 UTE 2 = 0,99 C + 0,01 T
 CEN flux code = 64 88 97 99 100 0 7 47 1

ELINE LDAN40-110 ML 830 L150 4 20 ■ C0 - C180

 DIN 5040 3 = A50
 UGR 1 3 = 22,4
 UGR q 3 = 23,1
 UTE 3 = 0,99 C + 0,01 T
 CEN flux code = 64 88 97 99 100 0 7 47 1

ELINE LDAN40-110 ML 830 L150 0 20 ■ C0 - C180

 DIN 5040 = A50
 UGR 1 3 = 22,8
 UGR q 3 = 23,5
 UTE 3 = 0,99 C + 0,01 T
 CEN flux code = 64 88 97 99 100 0 7 47 1


ELINE LDAN40-110 ML 830 L150 2 20 ■ C0 - C180

 DIN 5040 = A50
 UGR l 3 = 23,6
 UGR q 3 = 24,3
 UTE 3 = 0.99 C + 0.01 T
 CEN flux code = 64 88 97 99 100 0 7 47 1

ELINE LDAN40-110 ML 830 L150 4 20 ■ C0 - C180

 DIN 5040 = A50
 UGR l 3 = 24,3
 UGR q 3 = 25,0
 UTE 3 = 0.99 C + 0.01 T
 CEN flux code = 64 88 97 99 100 0 7 47 1

Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line 7651 Fix. Version à utiliser dans des domaines d'application posant de grandes exigences techniques à la ligne continue tout en ayant une bonne rentabilité économique. Les platine-appareillages d'une longueur de 1 475 mm conviennent tout autant à la configuration de nouvelles installations qu'à la rénovation d'installations existantes équipées d'E-Line T5N/de systèmes de ligne continue LED. Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l'industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions et/ou BRC (Global Standard Food). Convénant à une combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Compatible avec les profils-supports E-Line T5N/LED 07650.... Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Après le montage, les éléments de montage transparents en PC stabilisé aux UV pourront être retirés en garantissant une protection antivol et anti-démontage. Grâce aux dimensions homogènes de la construction des différentes versions, un aspect harmonieux et uniforme de l'installation d'éclairage est garanti même si des platine-appareillages divergeant par leurs faisceaux ou leur puissance lumineuse s'utilisent dans la même application de ligne continue. Caractéristique de la répartition des intensités lumineuses : double asymmetric narrow, Angle d'ouverture C90: 88°, Angle de faisceau principal: +/- 18°. Le système optique étant composé d'une optique à lentilles en PMMA, dotée de trois zones harmonisées, à bonne efficacité photométrique, il assure une répartition de la lumière et un éclairage tous deux homogènes. La surface plane facilite les opérations de nettoyage sur le luminaire. Utilisation convenant notamment à l'éclairage de circulations dans des magasins. Le caractère de répartition de la platine-appareillage est déterminé par le concept à lentilles et ne nécessite aucun autre composant. Hauteur d'installation recommandée : 3,6 - 5 m. Avec deux modules LED (2 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Support d'appareils avec flux lumineux des luminaires réglable sur 6 niveaux par commutateur DIP. Plus petit flux lumineux à régler 3.800 lm. Flux lumineux maximal à régler 11.200 lm. Puissance connectée minimale 23 W. Puissance raccordée maximale 79 W. rendement lumineux du luminaire 165 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) > 80, température de couleur (CCT) 3000 K. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Platine-appareillage en tôle d'acier, revêtement blanc. Longueur de la platine-appareillage 1.474 mm. Température ambiante admissible (ta) 25 °C. indice de protection (norme EN 60529) : IP20 Classe électrique (EN 61140) : I. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s'effectue sans outil. Doté d'un détrompeur (mécanique) contre les erreurs de montage. Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPPro) porte le marquage CE. Un outil spécial est disponible en ligne pour un processus rapide de planification et de configuration de l'application. Le concept d'emballage aux ressources optimisées des composants de la ligne continue facilite le montage, tout en ménageant l'environnement. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant. Avec la promesse de disponibilité de Trilux : le luminaire est disponible pendant 10 ans, les pièces de rechange (module LED, appareillage et système optique) sont disponibles pendant 15 ans après la date de facturation. Sous réserve de modifications en vue d'améliorer nos produits.

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| D | 131089/830CA |
| D | 85401244-00 |
| D | SI-B8V45D730EU |