



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Unité d'extension

Complémentaires

Nombre de ports	1 port CAN - 1 connecteur à vis 3 points extractible
[Us] tension d'alimentation	24 V +/- 10 % CA 20 à 38 V CC
Puissance consommée en W	9 W à 24 V CC
Puissance consommée en VA	12 VA à 24 V CA
Type d'afficheur	Sans afficheur
Catégorie de surtension	I
Support de montage	Rail DIN
Largeur	36 mm
Hauteur	113 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	0,087 kg

Environnement

Certifications du produit	CE CSA EAC RCM cURus
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-9 UL 60730-1 UL 60730-2-9 CAN/CSA-E60730-2 CSA E60730-2-9 IEC 6100-4-3 IEC 6100-4-4 IEC 6100-4-5 IEC 6100-4-6 IEC 61140 IEC 6100-4-11 EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 Fc UL94 (matériel V0)
Température de fonctionnement	-20...65 °C
Température ambiante de stockage	-30...70 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,4 cm
Longueur de l'emballage 1	12,8 cm
Poids de l'emballage 1	177,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,687 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Possibilités d'amélioration	Produit améliorable avec des modules digitaux et de nouveaux composants

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------