

Connecteur participant, IP65, pour manostat

Référence **+S3-MCS**
 N° de catalogue **201854**


Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Fonction de base			Connecteur participant
			Code pour commande avec l'appareil de base
Degré de protection			IP65
Utilisation avec			MCS MCS...-G
Utilisation pour			Ne convient pas avec MCS...SOND910-G

Remarques

3 pôles + conducteur de protection pour connecteurs à câble selon DIN 43650-A/ISO 4400

Affectation des broches :



Remarques Code pour commande avec l'appareil de base

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Accessoires pour connectique basse tension (EC002498)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Composant pour technique de commutation basse tension (accessoires) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
type d'accessoire/pièce détachée			technique de raccordement
accessoire			oui
pièce détachée			non