



FICHE TECHNIQUE

Flexible de raccordement coudé CF1/2"x F1/2" DN15 ACS

REFERENCES

- HCFF22 0300S
- HCFF22 0500S
- HCFF22 0700S
- HCFF22 1000S



DESCRIPTION

Flexible de raccordement constitué d'un tuyau en élastomère, autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable, l'ensemble assurant les fonctions « étanchéité » et « résistance pression ». Raccord laiton. Douille de sertissage en acier inoxydable.

CHAMPS D'APPLICATION

- Distribution d'eau chaude et froide sanitaire, climatisation
- Raccordement de tuyauterie à des appareils de chauffage ou sanitaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuyau élastomère	EPDM
Tresse acier inoxydable	AISI 304
Raccord femelle en laiton brut	CW617 CW614
Coude	cuivre nickelé
Ecrou	laiton nickelé
Douilles de sertissage	inox AISI 304
Température de service	5 à 90°
Pression maximale	10 bars

NORMES / CERTIFICATIONS

Attestation de
Conformité Sanitaire



FICHE TECHNIQUE

Flexible de raccordement coudé CF1/2"x F1/2" DN15 ACS

MISE EN OEUVRE

Lors de la mise en œuvre, il doit impérativement être tenu compte des prescriptions suivantes :

- Toute opération de soudure doit être effectuée à distance suffisante des flexibles (procéder à ces opérations avant montage des flexibles)
- Les flexibles doivent être accessibles. Tout encastrement ou disposition interdisant le remplacement éventuel de l'élément est proscrit
- Les traversées de murs, planchers ou cloisons doivent être réalisées sous fourreaux
- Toute tension ou torsion du flexible est à proscrire
- Aucune charge autre que son poids ne doit être supportée par le flexible
- Tout contact du flexible avec des parties saillantes est interdit (risque d'usure par frottement)
- Respecter le rayon de courbure

REFERENCE	Longueur flexible (mm)	Raccords	Ø intérieur tuyau (mm)	Rayon de courbure minimum	Ø fil inox (mm)
HCFF22 0300S	300	Coudé F1/2" x F1/2"	15	70 mm	0,20
HCFF22 0500S	500	Coudé F1/2" x F1/2"			
HCFF22 0700S	700	Coudé F1/2" x F1/2"			
HCFF22 1000S	1000	Coudé F1/2" x F1/2"			