

Fiche produit

Caractéristiques

VW3E704000000

Lexium - Communication module profibus dp for lmc



Principales

Gamme de produits	Modicon LMC078
Type de produit ou équipement	Module de communication Profibus DP
Compatibilité de gamme	Modicon LMC078
Accessoires associés	Contrôleur de mouvement

Complémentaires

Interface physique	RS485
Méthode d'accès	Esclave
Type de connexion intégrée	Profibus DP - 1 SUB-D 9 femelle connecteur, taux de transmission : 12 Mbit/s

Environnement

Normes	UL 508 EN/CEI 61131-2 zone B CSA C22.2 No 142
Certifications du produit	CULus CSA CE
Marquage	CE
Température ambiante de fonctionnement	5...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 61131-2
Degré de pollution	2
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Tenue aux vibrations	10 m/s ² sur montage direct
Tenue aux chocs mécaniques	100 m/s ²

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,099 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,320 dm
Largeur de l'emballage 1	0,830 dm
Longueur de l'emballage 1	1,120 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------