

Fiche produit

Article n° 01.060.3553.0

Connecteur PCB 8113 BK / 5 OB

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 01.060.3553.0 |
| EAN | 4015573603431 |
| Unité de commande | 50 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques
général

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Espacement modulaire | 5 mm |
| Type de connexion | Crimp |
| processus de soudure | Aucun |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 5 |
| Marquage | Aucun |
| Fixation | Aucun |
| Sens de branchement du connecteur | 180° |

Données techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm ² |
| Courant nominal | 12 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 400 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| longueur de fil | 4 mm |

données de connection

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Section minimum multi-brins | 0,5 mm ² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm ² |
| longueur de fil | 4 mm |

Données techniques UL/CSA

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 16-14 AWG |
| Tension UL | 300 V |
| Câblage actuel | 15 A |
| Câblage d'usine actuelle | 15 A |
| Section traversante norme CSA | 14 AWG |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 13 A |

Autre

| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | gris |
| hauteur | 25 mm |
| Longueur | 25 mm |
| profondeur | 10,3 mm |
| matière Vis de fixation | Aucun |

| | |
|----------------------------|-------|
| matière de base de contact | Aucun |
| matière surface de contact | Aucun |