

Référence **BP-MF-600/15**
 N° de catalogue **286662**

Gamme de livraison

| | | | |
|-----------------------|--|----|-----------------------------|
| Type de montage | | | Montage en saillie |
| Fonction de base | | | Equipements complémentaires |
| Matériaux | | | Tôle d'acier |
| Degré de protection | | | IP30 |
| Propriété de surface | | | galvanisé |
| Largeur | | mm | 600 |
| Hauteur | | mm | 1560 |
| convient pour hauteur | | mm | 1560 |
| convient pour largeur | | mm | 600 |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|------------------|
| Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide) (EC000261) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Armoire électrique (vide) / Armoire d'appareillage (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016]) | | | |
| largeur | | mm | 615 |
| hauteur | | mm | 1580 |
| profondeur | | mm | 50 |
| matériau | | | acier |
| qualité du matériau | | | autre |
| finition de la surface | | | galvanisé |
| couleur | | | acier inoxydable |
| numéro RAL | | | 0 |
| indépendant | | | non |
| modèle mural avec prise au sol | | | non |
| montage mural | | | oui |
| modèle angulaire | | | non |
| encastrement intermédiaire | | | non |
| à coupler/juxtaper | | | oui |
| avec cadre/support de montage | | | non |
| plaque de montage réglable en profondeur | | | non |
| encastrement mural | | | non |
| fixation sur mât | | | non |
| nombre de portes | | | 0 |
| nombre de serrures | | | 0 |
| adapté à un montage métrique | | | oui |
| adapté à un montage extérieur | | | non |
| toit incliné | | | non |
| finition CEM | | | oui |
| avec porte à hublot | | | non |
| avec porte de ventilation | | | non |
| avec porte arrière | | | non |
| indice de protection contre les chocs (IK) | | | IK08 |
| indice de protection (IP) | | | IP30 |
| degré de protection (NEMA) | | | autre |
| capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890 | | W | 0 |
| charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208 | | N | 0 |
| charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208 | | N | 0 |
| charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208 | | N | 0 |

