

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCC8FDM30S

OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M8 - 3 broches - droit - PE M9 -5 x 1



### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M8, 3 broches
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Raccordement câble	Cosse à souder / taille de fils <0,25 mm <sup>2</sup> / capacité de serrage 5 mm

### Complémentaires

Type de presse-étoupe	M9,5
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
[In] courant nominal	4 A
Matière du coffret	Plastique
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Résistance de contact	5000 μΩ
Poids du produit	0,01 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP67
Température de fonctionnement	-40...85 °C

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------