

AP-SO Appareillages
en saillie

Appareillage en saillie Optima

Prise téléphone en T pour vos chantiers de dépannage

DESCRIPTIF TECHNIQUE

B88200

	B88200
Désignation	Téléphone T
Fonctions	Prise téléphone en T
Couleur	Blanc
Matière	ASA
Nombre de sortie	1
Nombre de modules	1 poste / 2 modules
Dimensions	65 x 65 x 24 mm
Type de connexion	Cage à vis
Capacité de raccordement	mini : 2 x 1 ² fil rigide maxi : 2 x 2,5 ² fil rigide
IP	20
IK	04

GAMME


Compatibilité avec toutes les tailles de moulures Optima avec l'utilisation de nos boîtiers simple SMS-AT ou double SMD-AT



Dimensions de la moulure	Référence boîtier simple	Référence boîtier double
22 x 12,5	B08816	B08817
34 x 16	B08855	B08856
52 x 20	B08872	B08872

NORMES

 Homologation NF EN 50173
 Marquage produits : CE
 Tenue au fil incandescent, essais réalisés
 Selon NF EN 60695-2

AP-SO Appareillages
en saillie**SCHEMAS ET COTES (mm)****DIMENSIONS PRISE TELEPHONE mm**

Réf.	A	B	C
B88200	65	65	24