


Nouveau

# TWISTER 3 LED 70W 2400K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50826**



																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>50826</th> <th>2400K</th> <th>70W</th> <th>90°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E<sub>max</sub> (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4334</td> <td>2,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1084</td> <td>4,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>482</td> <td>6,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>54</td> <td>18,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>30</td> <td>24,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	50826	2400K	70W	90°	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)		1	4334	2,0		2	1084	4,0		3	482	6,0		9	54	18,0		12	30	24,0		
50826	2400K	70W	90°																											
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)																												
1	4334	2,0																												
2	1084	4,0																												
3	482	6,0																												
9	54	18,0																												
12	30	24,0																												

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	2400 °K
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK08	<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	7700 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	111 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir 9004	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Nombre et type de source</b>	32 LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	1.55 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	70 W / 69.8 W	<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 308 mA

**Driver /  
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light  
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de  
puissance** 0,98

**Applications  
spécifiques**

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations  
d'installation**

Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêtà 2018.

**Câblage**

Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> 0,20 m + connecteur IP68.

**Autres  
commentaires**

Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	