

PROLINE

LINÉAIRE LED RÉFLECTEUR 2 CCT DIMMABLE DALI2 - NOIR 24 W / 1200MM / 3000 K - 3160 lm / 4000 K - 3515 lm



Ref. 100699

Type : Linéaire LED réflecteur
 Finition extérieure : Noir (RAL9004)
Flux sortant : 3000 K - 3160 lm / 4000 K - 3515 lm*
 Puissance absorbée : 24 W
 Dimmable : Oui, Dali 2
 Température couleur : 3000 K - 4000 K
 Dimensions (L x l x H) : 1500 x 50 x 72.8 mm
 Câble blanc : 5G 0,75 mm² x 1100 mm
 Emballage : Boite
 Entraxe : xx mm (Attention entraxe réduit avec les accessoires Réf.100629)
 EAN : 3701124435187

*réglage usine


Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens/Watt : ≈ 146 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50~60Hz
 Température de travail : -20 °C / +60 °C
 Matériaux utilisés : Alu + PC
 Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Nouveauté : données en cours de validation

Dimensions



Accessoires fournis

Kit de suspension
 Kit de montage en saillie

Accessoires non fournis

PROLINE MODULE LED 10.5W POUR LINEAIRE PRISMATIQUE : Réf.100629
 PROLINE LINEAIRE ACCESSOIRE POUR INSTALLATION EN ENCASTRE : Réf.100628

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique .

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.