



Rayon de cintrage



Le tube idéal pour l'ensemble de vos installations en Multicouche grâce à son adaptabilité et sa simplicité d'utilisation.

Il vous garantit jusqu'à 50% de gain de rayon de cintrage.

Barres



MÉMO

Diamètres	Rayon de cintrage			Epaisseur d'aluminium (mm)
	manuel	avec ressort	avec cintruse	
Ø 16	64	48	32	0,5
Ø 20	80	60	40	0,5
Ø 25	125	75	62,5	0,61
Ø 32	160	96	80	0,8



Tube Multicouche Uni Pipe PLUS en barre



Tube Multicouche Uni Pipe en barre



Barres de 5 m : livrées dans un fourreau de protection en plastique.

Codes	Dimensions	Cond./m	Cond./palette
1059572	16 x 2	125	6375
1059573	20 x 2,25	85	4335
1059574	25 x 2,50	55	2805
1059575	32 x 3	35	1785



Barres de 5 m : livrées dans un fourreau de protection en plastique.

Codes	Dimensions	Cond./m	Cond./palette
1013446	40 x 4	20	1020
1013449	50 x 4,50	20	660



Barres de 3 m

Dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

Codes	Dimensions	Cond./m
1060783	16 x 2	75
1060784	20 x 2,25	51
1060785	25 x 2,5	33
1060786	32 x 3	21



Barres de 3 m

Dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

Codes	Dimensions	Cond./m
1013448	40 x 4	12
1021980	50 x 4,50	12



Fourreau vide pour barre de 5 m

Codes	Dimension	Cond.
1009399	5 m	1



Nombre de barres pouvant être contenues dans un fourreau selon le diamètre du tube.

Diamètre	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
Nombre	25	17	10	6	4	4	3	1	1	1
Longueur	125	85	50	30	20	20	15	5	5	5