

HUBLLOT LED

FOG 360-3000K-IP66

BL12256505

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Hublot

Hublot led avec connecteur rapide exterieur. IK10 et IP66



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Allées & Murs Ext.
- Cellier, chaufferie
- Vestiaires
- Escaliers
- Circulations Ext



24 W

2300
lm

IRC
>83

IP66

3000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 07/04/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>83
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2300lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 07/04/2023



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	310
Hauteur (mm)	115
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur



FICHE ACTUALISÉE LE 07/04/2023