


Données techniques

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 230 - 250 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 23 |
| IK | - |
| Diffuseur | Verre clair prismatique |
| Paralume | Non |
| Source | E27 |
| Température de couleur réelle | - |
| Flux total sortant | - lm |
| Consommation totale | - W |
| Classe énergétique | Classe de la lampe (non fournie) |
| Efficacité lumineuse | - |
| IRC | - |
| SDCM | - |
| Optique | - |
| Dimmable | - |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)



Boléro

catalogue 2020 p. 178

réf. 152004065

EAN. 3663660189156

Modèle 5



Matières et finitions

| | |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Bleu acier - 065 - RAL 5011 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2345 L.904 P.250 |
| Poids net | 9.520 Kg |
| Poids brut | 13.240 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.270 L.270 P.2200 |
| Dimensions colis 2 | H.510 L.360 P.260 |
| Dimensions colis 3 | H.510 L.360 P.260 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |