




NUMINOS® MOVE S

encastré de plafond, blanc / noir, 2700 K, 40°

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005331
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	Ш
Puissance en watts	8.6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	670 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1



Source Lumineuse

791819	A E	
Accessoires		
1004055	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac	
1004058	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W	
1004067	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali	
1004786	NUMINOS , diffuseur el- liptique, intérieur, I, trans- parent	
1004787	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, trans- parent	
1004788	NUMINOS , diffuseur sa- tiné, intérieur, I	
1004789	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir	
1006139	Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir	
1006140	Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc	
1006141	Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir	
1006142	Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc	

Hauteur	6.35 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.22 kg
Poids brut	0.26 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8.5 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm
Page du BIG WHITE	41