




CONCRETO M

WL applique murale, gris, 12 W, 350 lm, 3000 K

L'applique en saillie CONCRETO M en béton et aluminium apporte de nouvelles touches dans les espaces extérieurs. Avec une température de couleur de la lumière de 3000 Kelvin, l'ampoule LED intégrée émet une lumière blanc chaud, extrêmement agréable et parfaite, avec une durée de vie de 50 000 heures. De plus, le luminaire en béton gris est bien protégé contre la pénétration de saleté et d'humidité grâce à sa classe de protection IP 65.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006404
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	8.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,38
Nombre de luminaires sur LS B16A	92
Nombre de luminaires sur LS C16A	92
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	46 °C
Lumen	270 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	gris
IRC	80

Source Lumineuse

1319289	
---------	---

Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Largeur	25 cm
Hauteur	15 cm
Profondeur	8 cm
Poids net	3 kg
Poids brut	3.21 kg