

## Fiche produit

Article n° 94.425.1063.7

### assemblage de câbles BST14I2KFB- 50H 10GN01

BST14i2 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 1.0 m, 2 pôles, codification KNX, 3 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble vert, échantillon représentatif 0.5 mm<sup>2</sup>, type de câble FB-H (ST), classe feu : Dca



Article n°	94.425.1063.7
EAN	4015573833159
Unité de commande	100 Pièce(s)

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	vert
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

#### version

Section nominale du conducteur	0,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
Type de ligne	FB-H(ST) 2x2x0,8
couleur du câble	vert
Diamètre du câble max.	6,1 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

#### Matériel

Traitement de surface	plaqué or
-----------------------	-----------

Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,175 kWh
classe incendie	Dca s1 d2 a1

**Dimensions**

Longueur totale	1 m
-----------------	-----