



TYA604D



**Module 4 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation REG

**Fonctions**

Fonctionnement polyphasé convient pour commuter différents conducteurs extérieurs

Fonction avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire

Mode de service fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux oui

Affichage / Afficheur LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

**Principales caractéristiques électriques**

Courant nominal 16 A

**Intensité du courant**

Courant absorbé bus (repos) 3 mA

**Dimensions**

Profondeur 65 mm

Largeur 4 modules

Hauteur 90 mm

**Puissance**

Transformateurs conventionnels 1600 VA

**Matières**

Couleur gris clair

**Gestion de l'éclairage**

Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE) 20 x 36 W

**Gestion des ampoules fluorescentes**

Lampes à économie d'énergie 12 x 23 W

Lampes fluorescentes à compensation parallèle 1500 W /200 µF

**Gestion de l'éclairage LED**

Lampes LED 230 V	18 x 23 W
Puissance LED	216 W
LED	LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
<b>Gestion des ampoules incandescentes</b>	
P max. avec lampes à incandescence	2300 W
Ampoules à incandescence 230 V	2300 W
Ampoules halogènes 230 V	2300 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
<b>Connexion</b>	
Section de raccordement en câble rigide	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de contact	4F
Coupleur de bus	avec coupleur de bus intégré
Raccordement de bus	raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
<b>Configuration</b>	
Réglage	temps de commutation réglable en cas de modification du sens
<b>Equipement</b>	
Sans potentiel	avec contacts NO libres de potentiel également paramétrables comme contact NF
<b>Utilisation</b>	
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	avec bornes à ressort
<b>Sécurité</b>	
Indice de protection IP	IP20
<b>Identification</b>	
Appareil de la famille	TYA
meta_keyword	KNX ; module KNX ; commande KNX;Installation domotique ; Système automatisé pour la maison ; Domotique résidentielle ; Maison connectée ; Contrôle intelligent de la maison ;