

BANDEAU LED

RUBAN 5M-19,2W/M-IP67-3000K-24V

BL21206701

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led avec un flux à 2600lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 5cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.



Données électriques

Puissance totale (W)	19.2
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Triac , Dali , push dim , oui avec télécommande RF

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	-
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2900lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	5000 x 10 x 2.5
Poids (kg)	0.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	90 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP67
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	-
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Largeur du ruban 14mm au niveau des embout étanches IP67