



MX-2IO

Order No.: 0203170

Price upon request

PRODUCTINFOS

Interface d'enregistrement USB 2 canaux

- Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)
- Port USB full-duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio numériques depuis un ordinateur et enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 2 canaux d'entrée mono avec entrée XLR (Mic) et entrée jack 6,35, commutables ligne / instrument
- Atténuation commutable 20 dB, VU-mètre LED
- Canaux d'entrée commutable mono / stéréo
- 1 entrée stéréo supplémentaire
- 1 x sortie jack 6,35, D/G
- 1 x sortie jack 3,5 stéréo
- Sortie casque réglable
- Alimentation fantôme +48V, commutable par canal
- VU-mètre stéréo à LED
- Boîtier métallique compact et solide

delamar.de

"Interface audio USB avec deux entrées et deux sorties chacune. La MX-2IO de IMG STAGELINE offre de

nombreuses options d'entrée et de sortie pour un format compact. Tous les types de microphones, d'instruments et de lecteurs peuvent être alimentés et enregistrés jusqu'à 24 bits et 96 kHz. Les VU-mètres à LEDs de visualisation de niveau pour toutes les voies sont une rareté dans cette classe. La configuration, le toucher et la finition sont convaincantes. En matière de son et de puissance de sortie de l'amplificateur casque, tout est parfait. Malgré l'absence de l'option de mixage de monitoring de l'entrée analogique et des signaux DAW, c'est une très belle petite interface."

Soundcheck 06/2019

"La petite boîte compacte se glisse dans n'importe quel sac à dos d'ordinateur et offre, combinée avec les micros adaptés, une solution professionnelle de qualité d'enregistrement mobile. La grande flexibilité des entrées et de leurs préamplificateurs permet une utilisation universelle d'un signal micro faible via le signal de l'instrument jusqu'au signal ligne fort, ce qui est très intéressant pour l'enregistrement à domicile. L'équipement très polyvalent et les bonnes caractéristiques sonores, associé à un prix défiant toute concurrence, font du MX-2IO, un fidèle compagnon de tous les musiciens et opérateurs studio."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MX-2IO

Nombre canaux	2
Nombre entrées	5
Entrée Mic	2,5 mV, 2 x XLR 3 pôles
Entrée Ligne	45 mV, 1 x jack 6,35 11 k Ω (Ligne)/460 k Ω (Inst.)
Entrée Aux	1,25 V, 1 x jack 3,5
Sortie Master	500 mV, 2 x jack 6,35 D/G
Sortie Aux	500 mV, 1 x jack 3,5
Casque	$\geq 16 \Omega$, 1 x jack 3,5
USB	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	$\leq 0,03 \%$
Atténuation	92 dB
Alimentation fantôme	+48 V
Alimentation	via interface USB DC 5 V/500 mA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 5 V
Alimentation (éventuellement alternative)	500 mA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	160 mm

MX-210

Hauteur	50 mm
Profondeur	110 mm
Poids	634 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,155 x 0,075 x 0,27 m
Poids brut	0,854 kg
Poids net	0,7 kg