

Fiche produit

Caractéristiques

MTN647091

KNX - actionneur pour interfaces 1-10 V - 1 sortie - 16A cos0,6 - 5 pas de 9mm



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Unité de commande 0-10 V
Mode opératoire	Système bus KNX Manuel
Type de bus	KNX

Complémentaires

Total number of 18 mm modules	2,5
Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V CA 50...60 Hz
Courant en entrée	0,12...100 mA
Type de sortie analogique	Tension
Plage de sortie analogique	1...10 V
Nombre de sorties	1
Courant nominal (In)	16 A
Type de charge	Incandescent lamps: <= 1600 W, 100 V AC Incandescent lamps: <= 3600 W, 230 V AC Incandescent lamps: <= 3840 W, 240 V AC Halogen lamps: <= 1086 W, 100 V AC Halogen lamps: <= 2500 W, 230 V AC Halogen lamps: <= 2608 W, 240 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 1086 VA, 100 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 2500 VA, 230 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 2608 VA, 240 V AC Capacitive: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	242 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	2,91 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------