




**Description:**

VersiTile<sup>™</sup> Dalle LED IP65 27W 600 x 600mm


La dalle LED VersiTile BackLite<sup>™</sup> IP65 est rétroéclairée et convient pour les plafonds à ossature de 15 et 24mm. Elle offre une protection IP65 totale ( avant/arrière ) ainsi qu'un driver IP65. Equipée d'une pluralité de LED dotées de lentilles individuelles, et d'un diffuseur prismatique, elle garantit une lumière douce et homogène, tout en bénéficiant d'une excellente efficacité énergétique. Sa faible profondeur la rend compatible avec la pose en saillie.

Code	Puissance	lm	Couleur	Type produit	Finition
AU-BLPI6060/40	27	4320	4000	Non gradable	Blanc
AU-BLPI6060DA/40	27	4320	4000	DALI Gradable	Blanc
AU-BLPI6060V/40	27	4320	4000	Gradiation 1-10V	Blanc


**Schéma**



**Courbe polaire**



**Couleur**



White

## Caractéristiques & Avantages

- Diffuseur haute performance de transmission réduisant considérablement l'éblouissement
- Dissipation optimisée de la chaleur à l'arrière du luminaire pour un effet corps froid amélioré
- Protection IP65 totale ( face avant et arrière ). Driver IP65. Convient pour une utilisation dans les cuisines, les espaces médicaux et autres environnements ou une protection renforcée est nécessaire
- Diffuseur microprismatique
- Convient pour une installation dans les plafonds à ossature en T de 15 et 24 mm
- Châssis blanc RAL9003
- Indice de rendu des couleurs élevé (Ra) >80
- Sécurité photobiologique : Groupe 0 @200mm suivant EN62778 (aucun risque)
- SDCM < 4 garantissant une qualité constante de la nuance de couleur de la lumière
- Version DALI / PushDim disponible en option
- 50.000 heures L70
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

Distribution lumineuse:	Direct	W (mm):	600
L (mm):	600	Indice IP:	IP65
Dépréciation lumineuse :	B50	Durée de vie à L70 (h) :	50000

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.