

Fiche produit

Caractéristiques

ACRMD4KI-1

Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité intérieure - vidange par gravité



Présentation

Lead time	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
-----------	--

Généralités

Equipement inclus	Alimentation 120/240 V Adaptateur avec protocole modbus intégré
Type de compresseur	Hélice
Modèles d'évacuation d'air	Flux ascendant
Prise d'air	Retour en arrière
Air flow	193,50 l/s

Physique

Nombre d'unité de rack	5U
Profondeur	75,2 cm
Hauteur	21,8 cm
Poids du produit	26 kg
Largeur	47,4 cm

Entrée

Nombre de sources d'alimentation	1
Fréquence réseau	50 Hz
Tension d'entrée	200...240 V

Conformité

Certifications du produit	CCC CE
---------------------------	-----------

Environnemental

Audible noise at 1 meter from surface of unit	62.5 dBA
---	----------

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	30 kg
Hauteur de l'emballage 1	33 cm
Largeur de l'emballage 1	58 cm
Longueur de l'emballage 1	95 cm

Garantie contractuelle

Garantie

1 an, réparation ou remplacement
