

FLUX DE SOUDURE ALUMINIUM

CATALOG NUMBER

T327A



FEATURES

Requis pour les assemblages en aluminium

Contains 10 grams of aluminum potassium fluoride supplied in a powder format

Alcohol-based system (add 200 ml of ethanol or isopropyl alcohol)

S'applique sous forme de brume fine immédiatement après le nettoyage du conducteur

Permet d'éviter la ré-oxydation de la surface en aluminium nettoyée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 165050

Volume: 236,5 ml

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER