

DOWNLIGHT

ZEF DOWNLIGHT-21W-3000K-IP20

BL02212006

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight économique, avec effet basse luminance. Idéal pour les circulations, sanitaires, salle d'attente...



Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche



Données électriques

Puissance totale (W)	21
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1950lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	242
Hauteur (mm)	106
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 200 Max. : 220
Poids (kg)	0.58
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage

Autre

