



Référence Gewiss	N. PRISES NF			N. PRISES IEC309				PROTECTION GÉNÉRALE 30mA			ALIMENTATION DU COFFRET	
	16A	20A		16A			32A		N. pôles	In (A)		Coup de poing AU
	2P+⊕	3P+⊕	3P+N+⊕	2P+⊕	3P+⊕	3P+N+⊕	3P+⊕	3P+N+⊕				
COFFRETS 3 PRISES												
FR 60 151	3								2P	16	-	Câble + fiche
GW 68 217				3					2P	16	-	Câble + fiche
COFFRETS 3 PRISES - HABILLAGE ANTICHOCS												
FR 91 269	3								2P	16	-	Câble + fiche
GW 68 223				3					2P	16	-	Câble + fiche
COFFRETS 4 PRISES												
FR 60 223	4								2P	16	-	Câble + fiche
GW 68 216				4					2P	16	-	Câble + fiche
FR 60 225	4								2P	16	■	Bornier
FR 60 226	4								2P	16	■	Câble + fiche
FR 60 148	4								2P	40	■	Directe
FR 60 224	3			1					2P	16	■	Directe
FR 60 272	3			1					2P	16	■	Câble + fiche
FR 60 227	4								4P	16	■	Directe
FR 60 228	3					1			4P	16	■	Directe
COFFRETS 5 PRISES												
FR 60 229	4	1							4P	32A	■	Bornier
FR 60 230	4	1							4P	40A	■	Câble + fiche
FR 60 156	4	1							4P	40A	■	Directe
FR 60 147	4		1						4P	40A	■	Directe
FR 60 154	4					1			4P	40A	■	Directe
FR 60 232	4						1		4P	40A	■	Directe
FR 60 155	4							1	4P	40A	■	Directe
FR 60 234	3						1	1	4P	32A	■	Bornier
COFFRETS 6 PRISES												
FR 60 152	6								2P	16A	-	Câble + fiche
FR 60 153	6								4P	25A	■	Directe
FR 60 158	4				2				4P	40A	■	Directe
FR 60 159	3				2		1		4P	63A	■	Directe
COFFRETS 7 PRISES												
FR 60 238	4			1		2			4P	40A	■	Directe
FR 60 239	4			1		1		1	4P	63A	■	Directe
COFFRETS 8 PRISES												
FR 60 235	8								4P	40A	■	Directe

GW68216



COFFRET ÉTANCHE Q-DIN 8 ASC MUNI D'UN CÂBLE ET FICHE IEC 309 - IP55



Code	Prise 2P+T 16A	Condit. Emb.
GW 68 216	4	1/2

PROTECTIONS :


1 disjoncteur magnétothermique différentiel type C 6kA 2P 16 A - 0,03 A classe AC

ÉQUIPEMENT : 5 m de câble H 07 RN - F de connexion au secteur et fiche IEC 309 2P+T 16 A 230 V IP 67.

FR60225



COFFRET ÉTANCHE Q-DIN 8 ASC - IP55



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Condit. Emb.
FR 60 225	4	1/3

PROTECTIONS:

1 disjoncteur magnétothermique différentiel 2P 16A 0,03A TYPE AC.


ÉQUIPEMENT: bornier d'alimentation avec repiquage; 2 presse-étoupe; coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68431.

FR60226



COFFRET ÉTANCHE Q-DIN 8 ASC MUNI D'UN CÂBLE ET FICHE NF - IP55



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Condit. Emb.
FR 60 226	4	1/3

PROTECTIONS:

1 disjoncteur magnétothermique différentiel 2P 16A 0,03 A type AC.

ÉQUIPEMENT: 3 m de câble H 07 RN - F 3x2,5 mm² de connexion au secteur et fiche NF-USE 2P+T 10/16 A 230 V; coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68431.

SÉRIE 68 ASC

FR60148



COFFRET ÉTANCHE Q-DIN 8 ASC - IP55 (SUPPORT EN OPTION)



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Condit. Emb.
FR 60 148	4	1/2

PROTECTIONS:

1 interrupteur différentiel 2P 40A 0,03 A type AC;

2 disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A courbe C;

ÉQUIPEMENT: coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68431.

FR60227



COFFRET ÉTANCHE Q-DIN 8 ASC - IP55



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Condit. Emb.
FR 60 227	4	1/3

PROTECTIONS:

1 disjoncteur différentiel 4P 16A 30mA type AC.

ÉQUIPEMENT : coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension; 1 presse-étoupe.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68431.