



## THEO BRACKET 70

borne extérieure, anthracite, GU10, QPAR51, 7W max

THEO BRACKET ajoute de la diversité aux possibilités déjà considérables offertes par la famille THEO de SLV : grâce à sa grande flexibilité d'orientation, ce lampadaire est idéal pour les éclairages d'accentuation en extérieur. Et il permet d'utiliser différentes sources, mais aussi des ampoules Smart LED – idéal pour un pilotage d'éclairage intelligent et pour faire varier des caractéristiques lumineuses spécifiques, selon le type de LED ou d'application.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Réf.                      | 1004655           |
| Nombre de douilles        | 1                 |
| Plage d'inclinaison       | 70 °              |
| Orientable ou inclinable  | pivotant          |
| Code IP                   | IP 65             |
| Montage                   | En saillie        |
| Détails de montage        | Sol               |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection      | I                 |
| Puissance en watts        | 7 W               |
| Coloris                   | anthracite        |
| Sortie lumineuse          | direct            |
| Longueur                  | 17.5 cm           |
| Largeur                   | 12.4 cm           |
| Hauteur                   | 70 cm             |
| Poids net                 | 1.7 kg            |
| Poids brut                | 2.205 kg          |
| Page du BIG WHITE         | 541               |

## Source Préconisée

|         |   |
|---------|---|
| 1005077 | Source LED QPAR51 ,<br>noir, GU10, 2700K                      |
| 1005080 | Source LED QPAR51 ,<br>noir, GU10, 3000K                      |
| 1005083 | Source LED QPAR51 ,<br>noir, GU10, 4000K                      |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule<br>LED, 6 W, 2200 2700 K,<br>IRC90, 36° |