

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MTN629993

## KNX - actionneur de commutation - encastré

### -230V - 16A



### Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de commutation
Type de bus	KNX
Nombre de contacts	1

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Tension assignée de service (Us)	100...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Courant nominal (In)	16 A
Type de charge	Lampes halogènes: <= 1700 W, 230 V CA Incandescent lamps: <= 1173 W, 100 V AC Incandescent lamps: <= 2700 W, 230 V AC Incandescent lamps: <= 2817 W, 240 V AC Lampes halogènes: <= 739 W, 100 V CA Lampes halogènes: <= 1773 W, 240 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 434 VA, 100 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1000 VA, 230 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1043 VA, 240 V CA Capacitif: , 10 A, 105 µF, 100...240 V CA

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	56 g
Hauteur de l'emballage 1	3,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,4 cm
Longueur de l'emballage 1	7,4 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	5,89 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------