



Cartouche fusible, grande vitesse, 5000 A, AC 1000 V, 2 x size 4, 144 x 105 x 89 mm, aR, IEC, indicateur de type K



Référence FUSE 5000A 1000V 24SBKN/90 AR
N° de catalogue 170M7649

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	5000
Tension assignée d'emploi			AC 1000 V
Taille			2 x size 4
Facteur de zoom			144 x 105 x 89 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Utilisable pour taille			Protection des redresseurs
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglementations			IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1000
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	5000
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	166
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	540
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	