

NSYDLP132G

Thalassa PLA - Chassis distribution modulaire
DLP 132 modules p/PLA77 Ral 7035



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | Thalassa |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage |
| Application | Polyvalent Application de distribution modulaire |
| Type de produit ou équipement | Châssis |
| Nom de l'appareil | DLP |
| Dimensions nominales de l'armoire | - |
| Emplacement de montage | Avant de l'enveloppe |
| Compatibilité de gamme | Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PHD) |
| Composition de l'appareil | 1 structure de châssis 4 faces avant avec rail DIN 35 mm 1 bornier neutre/terre 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² |
| Informations complémentaires | IP2x non respecté lorsque le châssis est monté à 67 mm |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|--|
| Matière | Face avant : auto-extinguible Structure de châssis et rails : acier galvanisé |
| Couleur | Face avant : gris (RAL 7035) |
| Mode de fixation | Par l'élément de fixation - à l'avant avec supports emplacement |
| Réglage | En hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN |
| Nombre de rangées horizontales | 4 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 132 |
| Type de plastron | Plastrons |
| Nombre de trous | 4 découpes |
| Hauteur | 750 mm |
| Largeur | 750 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 14,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 67,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 68,2 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 3,8 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|