

## Extrémités et capots thermo-retractables

### Accessoires thermorétractables - réseau EDF

#### Extrémités thermorétractables ER

Isolation et protection des épanouissements de câble. Excellente protection électrique et mécanique. Autoextinguibles. Munies d'adhésif pour une parfaite étanchéité. Utilisables en intérieur comme en extérieur.

| Référence   | Nb de conducteurs | Ø côté câble (mm) |                | Ø côté conducteur (mm) |                | Section couverte (mm²) | Longueur à vide (mm) | Codet EDF | Code commande |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------|---------------|
|             |                   | avant rétreint    | après rétreint | avant rétreint         | après rétreint |                        |                      |           |               |
| E2R 10-35   | 2                 | 30                | 10             | 12                     | 4              | 10 - 35                | 90                   | 67.98.316 | 82907         |
| E3R 4-16    | 3                 | 25                | 9              | 9                      | 3              | 4 - 16                 | 72                   |           | 82910         |
| E3R 16-35   | 3                 | 35                | 15             | 13                     | 4              | 16 - 35                | 102                  |           | 82911         |
| E3R 50-150  | 3                 | 55                | 23             | 25                     | 8              | 50 - 150               | 175                  |           | 82912         |
| E3R 185-300 | 3                 | 110               | 35             | 50                     | 17             | 185 - 300              | 220                  |           | 82913         |
| E4R 10-35   | 4                 | 35                | 15             | 13                     | 4              | 10 - 35                | 105                  | 67.98.302 | 82914         |
| E4R 50-150  | 4                 | 60                | 25             | 25                     | 8              | 50 - 150               | 194                  | 67.98.303 | 82915         |
| E4R 240     | 4                 | 95                | 36             | 35                     | 14             | 240                    | 225                  | 67.98.304 | 82916         |
| E4R 6-35    | 5                 | 70                | 15             | 20                     | 3              | 6 - 35                 | 100                  |           | 88870         |



Retrouvez toute notre gamme de produits thermorétractables dans notre guide de sélection page 109.

#### Fourreaux thermorétractables FRM

Réalisation d'isolation sur les connecteurs de jonctions entre phases sur câbles basse tension du réseau ERDF de type HN 33-S-32, neutre périphérique ou HN 33-S-33 à neutre sous gaine plomb.

Egalement utilisables sur câbles industriels aux mêmes fins.

Bonne résistance à la plupart des agents chimiques et atmosphériques.

Excellente résistance à la corrosion et l'abrasion.

Excellente plasticité. Parfaite étanchéité.

| Référence  | Diamètre (mm)  |                | Longueur (mm) | Codet EDF | Code commande |
|------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
|            | Avant rétreint | Après rétreint |               |           |               |
| FRM 25-200 | 27             | 8              | 200           | 67.98.364 | 82919         |
| FRM 35-250 | 38             | 12             | 250           | 67.98.385 | 82923         |

#### Gaines rétractables GR

Gaines thermorétractables polyoléfine de couleur noire non enduite.

Isolation électrique des phases ou du neutre des câbles EDF et industriels NF C 33-210 (HN 33-S-33) ou HN 33-S-32.

##### Rouleaux de 10 mètres

| Référence | Dimensions (m)<br>L x l x H | Codet EDF | Code commande |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| GR 10-35  | 0,13 x 0,13 x 0,01          | 67.98.323 | 82959         |
| GR 50-150 | 0,18 x 0,18 x 0,08          | 67.98.331 | 82960         |
| GR 240    | 0,19 x 0,19 x 0,02          | 67.98.333 | 82962         |

##### Barres de 1 mètre

| Référence | Dimensions (m)<br>L x l x H | Codet EDF | Code commande |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| GR 10-35  | 0,13 x 0,13 x 0,01          | 67.98.323 | 82690         |
| GR 50-150 | 0,18 x 0,18 x 0,08          | 67.98.331 | 82693         |

