

Fiche produit

Caractéristiques

VDICD14X228

Actassi - câble CL-C - Cat6A F/FTP Dca -
2x4paires - vert - au mètre linéaire

Principales

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Gamme | Actassi |
| Type de produit ou équipement | Câble réseau |
| Conditionnement du câble | Tambour de 500 m |
| Nuance de la couleur | Vert |
| Type de blindage du câble | F/FTP |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type de câble | Câble paires torsadées 2x4 paires |
| Catégorie de réseau de communication | 6 _A |
| Alimentation à distance | PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) PoE 15W (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP) |
| Type de réseau de communication | 10GBASE-T |
| Perte de rendement minimum | Garanti : 23 dB à 4 MHz Garanti : 25 dB à 10 MHz Garanti : 25 dB à 16 MHz Garanti : 25 dB à 20 MHz Garanti : 23,6 dB Garanti : 21,5 dB Garanti : 20,1 dB à 100 MHz Garanti : 19,4 dB à 125 MHz Garanti : 18 dB à 200 MHz Garanti : 17,3 dB à 250 MHz Garanti : 17,3 dB à 300 MHz Garanti : 17,3 dB à 400 MHz Garanti : 17,3 dB à 500 MHz |
| Affaiblissement | Garanti : 3,80 dB @4 MHz Garanti : 5,90 dB @10 MHz Garanti : 7,50 dB @16 MHz Garanti : 8,40 dB @20 MHz Garanti : 10,50 dB Garanti : 15 dB Garanti : 19,10 dB @100 MHz Garanti : 21,50 dB @125 MHz Garanti : 27,60 dB @200 MHz Garanti : 31,10 dB @250 MHz Garanti : 34,30 dB @300 MHz Garanti : 40,10 dB @400 MHz Garanti : 45,30 dB @500 MHz |

| | |
|------------------|---|
| Paradiaphonie | Garanti : 75 dB à 4 MHz Garanti : 75 dB à 10 MHz Garanti : 75 dB à 16 MHz Garanti : 75 dB à 20 MHz Garanti : 72,90 dB Garanti : 68,40 dB Garanti : 65,30 dB à 100 MHz Garanti : 63,80 dB à 125 MHz Garanti : 60,80 dB à 200 MHz Garanti : 59,30 dB à 250 MHz Garanti : 58,10 dB à 300 MHz Garanti : 56,30 dB à 400 MHz Garanti : 54,80 dB à 500 MHz |
| Matière | Conducteur mono brin: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur |
| Niveau Euroclass | D |
| Jauge AWG | AWG 23 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Poids de l'emballage 1 | 0,001 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Directive RoHS UE | En cours d'investigation |
|-------------------|--------------------------|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|