


# GYRO A

- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU426WW05	NOIR	VERRE	AC 230V	8W	3000K	500 Lm	155 Lm
OU426NW05	NOIR	VERRE	AC 230V	8W	4000K	550 Lm	180 Lm



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Résistance : 5 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de perçage pour l'insertion du boîtier du luminaire (137mm).



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Source de lumière non remplaçable.



Driver non remplaçable.