

Avenue 3

catalogue 2020 p. 258


réf. 103233009

EAN. 3663660321204

Modèle 8

Données techniques

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Diffuseur | Verre clair |
| Paralume | - |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white |
| Flux total sortant | 6156 lm |
| Consommation totale | 70 W |
| Classe énergétique | E (Source LED) |
| Efficacité lumineuse | 88 |
| IRC | >80 |
| SDCM | - |
| Espacement conseillé | 20 m |
| (PMR Emoy - 20 lux) | |
| Hauteur de placement | 2,5 m |
| Largeur du placement | 2,5 m |
| Optique | - |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | 50000 h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | IEC/EN 62471 |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Tige de scellement sur demande |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |



[Notice d'installation à télécharger](#)

Avenue 3

catalogue 2020 p. 258

réf. 103233009

EAN. 3663660321204

Modèle 8



Matières et finitions

| | |
|----------|-------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Patiné doré - 009 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2775 L.826 P.300 |
| Poids net | 30.850 Kg |
| Poids brut | 38.910 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.1210 L.310 P.310 |
| Dimensions colis 2 | H.340 L.340 P.880 |
| Dimensions colis 3 | H.340 L.340 P.880 |
| Dimensions colis 4 | H.370 L.370 P.230 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |