


LENA TRIMLESS

- Downlight encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Sans bords apparents (enduit de finition à réaliser).
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
DO388SW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24°
DO388SW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24°
DO388WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24°
DO388WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24°
DO388NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24°
DO388NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24°
DO387SW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36°
DO387SW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36°
DO387WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36°
DO387WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36°
DO387NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36°
DO387NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36°
DIMMABLE DALI									
DO388SW05I	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24°
DO388SW30I	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24°
DO388WW05I	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24°
DO388WW30I	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24°
DO388NW05I	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24°
DO388NW30I	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24°
DO387SW05I	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36°
DO387SW30I	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36°
DO387WW05I	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36°
DO387WW30I	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36°
DO387NW05I	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36°
DO387NW30I	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36°



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(78x72mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Dimmable.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com