


BIG APA RD-230

- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU411WW16	INOX 316	AC 230V	20W	3000K	1860 Lm	1436 Lm
OU411NW16	INOX 316	AC 230V	20W	4000K	1940 Lm	1534 Lm



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Résistance : 5 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (120mm)



Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (135mm).



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Dimmable.




Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.