

## Item includes

 <b>Réf.: 890-252</b> Connecteur mâle; 2 pôles; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gris	 <b>Réf.: 890-295</b> Connecteur mâle; 5 pôles; Cod. B; 1,50 mm <sup>2</sup> ; rose	1	 <b>Réf.: 890-502</b> Boîtier de décharge de traction; 2 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 3,8 ... 8,2mm; 30 mm; noir	 <b>Réf.: 890-503</b> Boîtier de décharge de traction; 3 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 4,5 ... 10,0 mm; 37 mm; noir	4
 <b>Réf.: 890-505</b> Boîtier de décharge de traction; 5 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 6,5 ... 10,5 mm; 45 mm; noir	 <b>Réf.: 890-1112</b> Connecteur mâle; 2 pôles; Cod. I; 1,50 mm <sup>2</sup> ; bleu	1	 <b>Réf.: 770-105</b> Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 5 pôles; Cod. A; 4,00 mm <sup>2</sup> ; noir	 <b>Réf.: 890-792/080-000</b> Connecteurs mâles encastrables; 2 pôles; Cod. B; 1,50 mm <sup>2</sup> ; rose	6
 <b>Réf.: 890-293/081-000</b> Connecteur mâle; 3 pôles; 1,50 mm <sup>2</sup> ; rose		4			

## Données du matériau

Charge calorifique	11,244 MJ
Poids	315 g

## Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966178456
Numéro du tarif douanier	85366990990

## Conformité environnementale du produit

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

## Téléchargements

## Conformité environnementale du produit

## Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
2854-301/000-072

