



### Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	HK
Fonction produit	Platine de montage
Description des pôles	3P + N
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	25 A
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	200000 A <sup>2</sup> .s
Nombre de câbles	4 câble(s) 4 mm <sup>2</sup> à 105 °C
Largeur	54 mm
Hauteur	105 mm
Profondeur	61 mm

### Complémentaires

[U <sub>i</sub> ] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à IEC 60439-1
Pas de 9 mm	6
Poids	0,145 kg

### Environnement

normes	IEC 60439
certifications du produit	CSA DNV LR0S (Lloyds register of shipping) UL

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.